

# ZK708T

Projecteur laser professionnel compact 4K UHD à haute luminosité



- **Projecteur 4K UHD 7000 lumens - Haute luminosité et compact pour de multiples environnements professionnels**
- **Technologie laser DuraCore à longue durée de vie**  
- 30 000 heures de fonctionnement pratiquement sans entretien
- **Résistant à la poussière - Testé indépendamment, certifié IP6X**
- **Flexibilité de contrôle grâce à HDBaseT 3.0 - Compatibilité 4K, HDR et HLG**



Avec ses 7 000 lumens et sa compatibilité 4K et HDR, le ZK708T

associe une source lumineuse longue durée pouvant atteindre 30 000 heures et un moteur optique indépendant certifié IP6X pour un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offrant ainsi une projection véritablement sans entretien. Les fonctionnalités ajoutées comprennent le déplacement manuel de l'objectif horizontal et vertical et des haut-parleurs intégrés de 15 W.

## Specifications

UPC: 796435 44 718 2, EAN: 5055387667792, Colour: White

### Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	7 000 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	5k~140kHz
Fréquence de balayage vertical	24~120Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonale

### Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

### Optique

Rapport de projection	1.2:1 ~ 1.92:1
Distance de projection (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	17.63 ~ 27.9
Lens shift	Vertical -106 ~ 126%, Horizontal: +/-10%
Offset natif	106%
Lens shift	Oui - see product downloads for more information

### Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A <b>Sorties</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x Relais 12V <b>Contrôle</b> 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
--------------------------------	---

### LAN - Réseau sans fil

General	Non
---------	-----

#### Niveau sonore (min)

33dB

#### Niveau sonore (max)

36db

#### 3D

Full 3D

#### Sécurité

Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe

#### Indice IP

IP6X

#### OSD / Affichage des langues

25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamiens

#### Fonctionnement 24/7

Oui

#### Projection 360°

Oui

#### Télécommande

Télécommande rétro-éclairée ProAV

#### Dissipation de la chaleur

883BTU/heure

#### Nombre de haut-parleurs

2

#### Haut-parleur (Watts)

15W

#### Contenu de la boîte

Câble d'alimentation AC  
Télécommande  
2 piles AAA  
Guide de démarrage rapide

### Réseau

#### LAN - Contrôle

Oui

#### LAN - Réseau sans fil

Non

#### LAN

Oui

### Puissance

Alimentation	Universal AC 100~240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	300W
Consommation énergétique (max)	366W

### Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	374 x 302 x 117mm
Poids brut	8.6 kg
Poids net	6.3 kg

