

Dräger X-plore® 8000

Cagoules, casques, écrans et masques

Les pièces faciales innovantes Dräger X-plore® 8000 font partie intégrante de notre nouveau système respiratoire filtrant à ventilation assistée. Nos pièces faciales X-plore®, quelle que soit la version, offrent une protection robuste et efficace ainsi qu'un haut degré de confort et la compatibilité avec d'autres produits tels que nos nouveaux systèmes d'adduction d'air.



UNE COMBINAISON TOUJOURS

GAGNANTE

La gamme Dräger X-plore 8000 a été créée pour permettre une protection respiratoire et faciale même dans les conditions les plus difficiles. En plus de leur sécurité, de leur confort et de leur haute performance dans de nombreux domaines d'application, les cagoules X-plore 8000 peuvent être combinées sans difficulté à d'autres composants de la série X-plore. Ainsi, que vous les combiniez avec l'appareil respiratoire filtrant X-plore 8000 ou avec les systèmes d'adduction d'air à débit constant X-plore 9000 et 9500, vous pouvez être sûrs de la qualité et de la sûreté de leur performance, quelle que soient les exigences de l'application. X-plorez les différentes possibilités !

CAGOULES DRÄGER X-PLORE® 8000

Nos cagoules sont conçues pour s'adapter à chaque application grâce à un système modulaire qui offre une large gamme de composants et d'accessoires. Il en résulte une protection optimale, tout spécialement pour les utilisations de longue durée avec un excellent confort respiratoire. Nous proposons principalement trois catégories :

Cagoules courtes et longues

Les demi-cagoules et cagoules complètes Dräger X-plore 8000 sont extrêmement légères et donc idéales pour de longues périodes d'utilisation sans sacrifier le confort et la fiabilité. Conçues pour des applications qui ne demandent pas de protection mécanique complémentaire de la tête et une protection des yeux, ils sont disponibles en version standard et premium.



Dräger X-plore® 8000
demi-cagoule Premium



Dräger X-plore® 8000
casque avec visière



Dräger FPS® 7000
masque complet

Cagoules Dräger X-plore® 8000



Matériaux insonorisants
Cagoule standard et premium en matériau doux et confortable ne générant pas de bruit

Faible distorsion
L'entretoise au-dessus de la visière donne à la visière une courbe définie et par conséquent une faible distorsion

Haut niveau de protection
Toutes les cagoules sont homologuées TH3

Mise en place stable
Même quand l'utilisateur est en mouvement, grâce à une conception et une coupe optimisées

Entrée d'air dirigée
Un déflecteur à l'intérieur du connecteur du tuyau guide l'air dans le sens opposé de la tête de l'utilisateur, évitant ainsi une sensation de froid à un seul endroit

Ajustement parfait
Toutes les cagoules sont disponibles en deux tailles différentes

LA SOLUTION LA PLUS CONFORTABLE
Le porteur peut se fier aux cagoules de la série Dräger X-plore 8000 pour une protection, un confort et une polyvalence optimales. Toutes les cagoules sont

certifiées TH3 et se distinguent par des matériaux extrêmement légers, doux, ne générant pas de bruit et un courant d'air rafraîchissant qui rend plus confortables les longues périodes d'utilisation.

Notre série de cagoules est disponible en demi-cagoules et cagoules complètes et en modèles standard et premium. Quels que soient le type ou la raison de l'utilisation, avec les cagoules Dräger X-plore 8000, vous avez une solution pratique à vos côtés.

Demi-cagoules

Cagoules standard



Cagoules Premium



Cagoules complètes

D-119022-2013



D-119009-2013



D-119017-2013

CAGOULES STANDARD

- Matériau léger et économique
- Conçues pour une utilisation limitée

CAGOULES PREMIUM

- Résistance chimique renforcée
- Résistance à l'eau et à l'huile
- Vue panoramique assure un champ de vision presque naturel
- Bande de transpiration premium
- Extrémités à doubles coutures pour éviter tout effilochage
- Matériau réutilisable
- Nettoyage et désinfection possibles

DEMI-CAGOULES

- Couvre la tête et le visage mais laisse les oreilles découvertes pour une bonne communication

CAGOULES COMPLÈTES

- Protection complète de la tête, du visage et du cou
- Double épaisseur pour une sécurité augmentée en combinaison avec une tenue de protection (une couche à l'intérieur et une couche à l'extérieur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**CAGOULES**

Homologation – protection respiratoire	EN 12941 – TH3 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN 14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)
Homologation – protection des yeux	1 F 3 – EN 166
Matériau de la cagoule	Cagoules standard : PP/PE Cagoules Premium : Revêtement PA, PU
Matériau de la visière	PC
Taille	Taille S/M (52 cm à 59 cm) Taille L/XL (57 cm à 64 cm)
Poids	Demi-agoules, standard : environ 145 g Demi-agoules, premium : environ 200 g Cagoules complètes, standard : environ 205 g Cagoules complètes, premium : environ 390 g
Plage de température (fonctionnement)	-10 °C à +60 °C
Jeu de brides	Bande ajustable (zone du cou et au dessus de la tête), bande de transpiration, amovible (zone du front)
Connexion du tuyau	Embout Dräger X-plore® 8000 (à l'arrière)
Sortie d'air	Matériau perméable dans la zone du menton

Masques complets Dräger



D-13666-2010

Dräger FPS® 7000, masque complet

Les masques Dräger X-plore 6300, 6530, 6570 et Dräger FPS 7000 définissent de nouveaux standards de sécurité et de confort. Ces masques complets vous apportent le plus haut niveau de protection (TM3) basé sur une étanchéité fiable grâce à un joint double qui s'adapte au visage.

L'oculaire proche du visage permet un large champ de vision et le jeu de brides ergonomiques permet non seulement une pose et un retrait facile, mais il évite aussi les points de pression sur la tête. Il peut être porté facilement avec différents types de casques et de protections faciales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Homologation	EN 12942 – TM3 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN 14594 (seulement le masque complet X-plore® 6570 en combinaison avec l'X-plore® 9500)
Corps du masque	En EPDM résistant et respectueux de la peau (Dräger X-plore® 6300, 6530, FPS® 7000); silicone hypoallergénique, très flexible à haute / basse température (Dräger X-plore® 6570)
Visière	PMMA anti-rayures (Dräger X-plore® 6300), PC anti-choc PC (Dräger X-plore® 6530, 6570, FPS® 7000)
Taille	Taille universelle (masques Dräger X-plore® 6000) Tailles S, M et L (masques FPS® 7000)
Poids	Environ 500 g à 650 g (selon le modèle)
Jeu de brides	Jeu de brides 5 points en SI ou EPDM
Connexion du tuyau	Raccord à filetage standard Rd40 (RA) conforme à l'EN 148-1
Sortie d'air	Soupape d'expiration

Demi-masques Dräger



D-31814-2011

Dräger X-plore® 4740, silicone

La famille Dräger X-plore 4700 est un demi-masque robuste et durable conçu pour résister aux conditions les plus difficiles. Il est aussi équipé d'un jeu de brides Flexifit pour une pose et un retrait faciles ainsi que pour une tenue confortable.

La combinaison du corps de masque doux, d'un joint nasal spécialement formé et d'un cadre en plastique robuste offre une tenue parfaite sur différentes formes et tailles de visages, un degré d'étanchéité supérieur et pratiquement aucun point de pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Homologation	EN 12942 – TM2 (en combinaison avec X-plore® 8500)
Corps du masque	Silicone (noir), de plus, corps rigide bleu en plastique durable
Taille	Taille S/M Taille M/L
Poids	160 g et 175 g respectivement
Jeu de brides	Bandes robustes et flexibles en néoprène (CR/NR), 2 dispositifs de réglage, jeu de brides TPE FlexiFit, option de libération rapide drop down
Connexion du tuyau	Raccord à filetage standard Rd40 (RA) conforme à l'EN 148-1
Sortie d'air	Soupape d'expiration

Casques Dräger avec visières et écrans de protection



Casque avec visière Dräger X-plore® 8000



Écran de protection Dräger X-plore® 8000

Les casques X-plore 8000 de Dräger avec visières et écrans de protection rendent le travail industriel le plus ardu bien plus facile en ajoutant une protection des yeux et de la tête (casque avec visière seulement), comme des solutions intégrées à la protection respiratoire.

Le raccord respiratoire spécialement conçu guide l'air directement dans la zone respiratoire, évitant ainsi les courants d'air déplaisants au-dessus de la tête et la formation de buée sur la visière. Tous les casques et les écrans sont légers et donc confortables ; ils se distinguent par leur durabilité et la visière PC résistante qui peut être remontée à 90 degrés sans enlever la pièce faciale.

En outre, l'écran de protection est équipé de couvre-visières en textile, protégeant la tête de la poussière.

Des protections anti-bruit optionnelles pour les casques sont aussi disponibles et des films amovibles protègent la visière de la poussière et de la peinture, prolongeant ainsi sa durée de vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CRITÈRES

Homologation – protection respiratoire	EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	
Homologation – protection respiratoire	EN 397	
Homologation – protection des yeux	EN 166 1 B 9 3	
Matériau de la visière	PC (AC disponible comme pièce de rechange)	
Matériau casque	ABS	
Matériau cadre de la visière	PA	
Matériau joint de visage	PA avec revêtement de PU	
Poids	630 g	
Taille de la visière	32 cm x 16 cm	
Couleur	Casque entièrement noir/blanc avec un cadre noir et joint facial étanchéité	
Plage de température (fonctionnement)	-5 °C à +50 °C	
Jeu de brides	Cliquet, réglable (51 cm – 63 cm) ; Bande de transpiration	
Entrée d'air	Connecteur du tuyau à l'arrière	
Distribution d'air	Conduit de ventilation au-dessus de la tête	
Sortie d'air	à diffusion + sortie d'air dans la zone du menton couverte par du textile (PA avec revêtement en PU)	

CASQUE AVEC VISIÈRE DRÄGER X-PLORE® 8000

EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	EN 397	EN 166 1 B 9 3
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	PC	PC
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	PA	PA
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	PA avec revêtement en PU	PA avec revêtement en PU
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	490 g	490 g
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	32 cm x 15.5 cm	32 cm x 15.5 cm
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	Noir	Noir
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	-5 °C à +55 °C	-5 °C à +55 °C
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	Roulette de réglage (51 cm – 64 cm) ; Bande de transpiration	Roulette de réglage (51 cm – 64 cm) ; Bande de transpiration
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	Connecteur du tuyau à l'arrière	Connecteur du tuyau à l'arrière
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	Conduit de ventilation au-dessus de la tête	Conduit de ventilation au-dessus de la tête
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	à diffusion	à diffusion

ÉCRAN DE PROTECTION DRÄGER X-PLORE® 8000

EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	-	-
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	EN 166 1 B 9 3	EN 166 1 B 9 3
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	PC	PC
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	PA	PA
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	PA avec revêtement en PU	PA avec revêtement en PU
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	490 g	490 g
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	32 cm x 15.5 cm	32 cm x 15.5 cm
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	Noir	Noir
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	-5 °C à +55 °C	-5 °C à +55 °C
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	Roulette de réglage (51 cm – 64 cm) ; Bande de transpiration	Roulette de réglage (51 cm – 64 cm) ; Bande de transpiration
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	Connecteur du tuyau à l'arrière	Connecteur du tuyau à l'arrière
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	Conduit de ventilation au-dessus de la tête	Conduit de ventilation au-dessus de la tête
EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	à diffusion	à diffusion

Nos cagoules peuvent être combinées au



DRÄGER X-PLORE 8000

Notre nouveau système filtrant à ventilation assistée, conçu pour une utilisation sûre dans des conditions de travail difficiles.



DRÄGER X-PLORE 9300, X-PLORE 9500

Système respiratoire à adduction d'air offrant un débit d'air constant garanti grâce à un concept d'auto-test exclusif.

INFORMATION DE COMMANDE

Composant	Description	Unité de conditionnement	Référence
Cagoules	Cagoules standard	Dräger X-plore® 8000, demi-cagoule standard (S/M)	1 R 59 800
		Dräger X-plore® 8000, demi-cagoule standard (L/XL)	1 R 59 810
		Dräger X-plore® 8000, cagoule complète standard (S/M)	1 R 59 820
		Dräger X-plore® 8000, cagoule complète standard (L/XL)	1 R 59 830
Cagoules Premium		Dräger X-plore® 8000, demi-cagoule Premium (S/M)	1 R 59 840
		Dräger X-plore® 8000, demi-cagoule Premium (L/XL)	1 R 59 850
		Dräger X-plore® 8000, cagoule complète Premium (S/M)	1 R 59 860
		Dräger X-plore® 8000, cagoule complète Premium (L/XL)	1 R 59 870
Accessoires		Bandes de transpiration pour cagoule standard Dräger X-plore® 8000	10 R 59 826
		Bandes de transpiration pour cagoule Premium Dräger X-plore® 8000	10 R 59 862
		Films de protection amovibles pour cagoule Dräger X-plore® 8000	10 R 59 863
Casques et écrans	Casques et écrans	Dräger X-plore® 8000, casque avec visière, noir	1 R 58 325
		Dräger X-plore® 8000, casque avec visière, blanc	1 R 59 910
		Ecran de protection Dräger X-plore® 8000	1 R 59 900
Accessoires		Bandes de transpiration pour casque avec visière Dräger X-plore® 8000	10 R 58 330
		Bandes de transpiration pour écran de protection Dräger X-plore® 8000	10 R 59 904
		Films de protection pour casque avec visière et écran de protection	10 R 58 328
		Dräger X-plore® 8000	
Demi-masques et masques	Demi-masques	Protections auditives pour casque avec visière Dräger X-plore® 8000, la paire	1 R 58 329
		Visière de recharge AC pour casque Dräger X-plore® 8000	1 R 58 332
	Masques complets	Visière de recharge PC pour casque Dräger X-plore® 8000	1 R 58 331
		Visière de recharge PC pour écran de protection Dräger X-plore® 8000	1 R 59 901
	Masques complets	Jeu de brides pour casque avec visière Dräger X-plore® 8000	1 R 58 334
		Joint facial pour casque avec visière Dräger X-plore® 8000	1 R 58 333
		Joint facial pour écran de protection Dräger X-plore® 8000	1 R 59 902
		Couvre-tête pour visière de protection Dräger X-plore® 8000	1 R 59 903
		Cagoule de protection Dräger X-plore® Tyvek	1 R 55 354
		Sac de transport HPS 3100	1 R 58 435
		Sac pour casque	1 R 58 555
		Dräger X-plore® 4740 SI (S/M)	1 R 55 875
		Dräger X-plore® 4740 SI (M/L)	1 R 55 874
		Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA	1 R 55 800
		Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC	1 R 55 795
		Dräger X-plore® 6570 SI/PC	1 R 55 790
		Dräger FPS® 7000 EPDM-S1-PC-CR	1 R 56 502
		Dräger FPS® 7000 EPDM-M2-PC-CR	1 R 56 310
		Dräger FPS® 7000 EPDM-L2-PC-CR	1 R 56 503

SIÈGE DU GROUPE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislanger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

FRANCE
Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
CH-3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Fabricant :
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Allemagne

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com