

Pipet-Lite™ XLS™ à écartement variable

- Adaptée à la plupart des formats de plaques et de tubes standard
- Mécanisme précis de réglage de l'écartement des embouts pour une reproductibilité parfaite
- Intervalles d'écartement 6 canaux (9 à 19 mm) et 8 canaux (9 à 14 mm)
- Verrou de réglage du volume
- Adaptée à une utilisation avec les plaques à 24, 48 ou 96 puits et les microtubes à centrifuger
- Utilisation avec les cônes LTS
- Etiquettes RFID des pipettes permettant la gestion des équipements

Exemple d'application : aspirer des échantillons dans des microtubes à centrifuger et, d'un seul tour de molette, les distribuer dans une plaque.

VIDEO



Saisissez la référence sur
DUTSCHER.COM
pour voir la vidéo produit



Volume	Incrément (µl)	Modèle 6 canaux		Modèle 8 canaux	
		Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
5 - 50 µl	0,05	-	-	712151	NC -
20 - 300 µl	0,5	712142	NC -	712144	NC -
100 - 1200 µl	2,0	712143	NC -	712145	NC -

Pipette E4™ XLS™ à écartement variable

- Utilisation de cônes LTS™ pour un remplissage homogène de tous les canaux et faible pression exercée pour l'éjection des cônes
- Fonctions standard : pipetage classique, multidistribution, mélange et mode True Manual
- Fonctions avancées : programmation séquentielle du volume, volume fixe, titrage, dilution et pipetage en mode inversé
- Affichage multilingue et aide à l'écran
- Étiquettes RFID pour une gestion avancée des ressources
- Batterie lithium-ion et alimentation électrique murale fournies avec la pipette
- Support de charge rapide (en option)
 - chargement simultané de trois pipettes en une heure



Volume	Incrément (µl)	Modèle 6 canaux		Modèle 8 canaux	
		Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
5 - 50 µl	0,05	-	-	17012329	NC -
20 - 300 µl	0,5	17012327	NC -	17012330	NC -
100 - 1200 µl	2,0	17012328	NC -	17012331	NC -



Saisissez la référence sur **dutscher.com** pour retrouver le guide des techniques de pipetage de Rainin.

Portoir SmartStand pour micropipettes XLS et XLS+

- Support de pipettes intelligent : contrôle de l'état de l'étalonnage, consultation des données de maintenance et gestion de la conformité
- Fourni avec le logiciel EasyDirect pour la gestion aisée de parc de pipettes
- Pour 4 pipettes manuelles ou électroniques XLS et XLS+
- Pour le chargement des pipettes E4
- Interface graphique intuitive
- Connexions USB ou Bluetooth
- Kits de fixation, pour mur ou étagère, disponibles en option
- Alimentation 100/220 V, 50-60 Hz

RAININ
Pipetting 360°



Référence	Désignation	€ HT
712824	Support SmartStand 4 positions	NC -

Kits de fixation pour SmartStand

Référence	Désignation	€ HT
712825	Kit avec aimant pour la fixation sur les surfaces métalliques	NC -
712826	Kit pour la fixation sur une étagère	NC -
712827	Kit pour la fixation murale	NC -



Portoirs pour micropipettes Rainin

Référence	Désignation	Compatibilité micropipettes	Unités/ carton	€ HT/ carton
711458	Portoir magnétique 1 place	Monocanal XLS, Classic, Pos-D	3	NC -
711459	Portoir adhésif 1 place	Monocanal XLS, Classic, Pos-D	3	NC -
711261	Portoir 7 places	Monocanal XLS, Classic, Pos-D	1	NC -
711460	Adaptateur	Multicanaux XLS, toutes E4	3	NC -

