



# FICHE TECHNIQUE

## **NOFLOODS FLEXGUARD – MEMBRANE D'EXTENSION 10 x 2,5 M**

### DESCRIPTIF :

La Membrane d'Extension sert à éliminer les infiltrations. Plus la membrane est large, plus l'infiltration est proche.

La NoFloods FlexGuard est disponible en trois hauteurs de rétention (25-50-100 cm) et en deux longueurs standard de 5 et 10 mètres. **Toutes les sections peuvent être facilement prolongées grâce aux bandes de connexion en velcro situées aux extrémités.**

Pour prolonger le FlexGuard, vous devez connecter deux sections entièrement dépliées à l'aide des bandes Velcro spécialement conçues, visibles à chaque extrémité de la barrière.

Assurez-vous que l'assemblage se fait sur un terrain sec, car il peut être difficile de connecter les murs dans l'eau, surtout si la température est inférieure au point de congélation. Il est recommandé d'effectuer les assemblages sur une surface plane, en particulier sous les extrémités des FlexGuards à assembler.



PHOTOS ET DONNÉES NON CONTRACTUELLES

### SPECIFICITES TECHNIQUES :

**Dimensions :** 10 x 2,5 m

**Poids :** 23 kg



**G301041 – Nofloods FlexGuard membrane d'extension 10 x 2,5 m**