



FICHE TECHNIQUE

NOFLOODS EASYWALL BW T80 – HAUTEUR 78 CM – EXTERIEUR

DESCRIPTIF :

Une nouvelle référence dans la catégorie des barrières type Boxwall et en L.

Mécanisme de verrouillage Easy-Connect : Fixation par le bas, verrouillage par le haut.

Compact et empilable : Un encombrement minimal pour un stockage optimisé.

Stable et fiable : Maintien ferme et risque d'infiltration réduit.

Simplicité d'utilisation : Léger et maniable

Faciles à déployer sur différents types de surfaces, avant ou pendant une inondation, elles utilisent l'eau elle-même comme ballast naturel pour s'ancrer solidement au sol. La base intégrée HydroFoam™ augmente la friction avec le sol, assurant un maintien ferme pendant le déploiement. Associée au bord HydroSeal™, elle réduit considérablement les risques d'infiltration, même dans des conditions difficiles. Lorsqu'elles sont connectées, les EasyWall NoFloods se chevauchent sur environ 4 à 9 cm, selon le modèle et l'angle utilisé.

Les éléments angulaires sont généralement utilisés pour contourner des obstacles ou effectuer des virages, ce qui permet au système de s'adapter à l'environnement tout en maintenant une ligne de protection continue.

SPECIFICITES TECHNIQUES :

Hauteur de rétention : 78 cm

Module : Vers l'extérieur

