

# ATTACK6PEOMTEX-BSC

GAMME POMPIERS

## PROTECTION FEU Textile

- Feux de structures
- Interventions attaque feu
- Caissons d'entraînement

« La certification après lavage garantit que tous les niveaux EN659 sont identiques avant et après 10 lavages »



AET : 0075/011/162/10/19/3002 (CTC)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

## TAILLES

- 6 7 8 9 10 11 12 13

## COMPOSITION

Paume Enduit siliconé THERMASIL®  
 Dos Tissu AIRSYSTEM®  
 Doublure UNDERTECH® + feutre aramide en paume  
 Manchette Tissu AIRSYSTEM® doublé  
 Longueur totale 40 cm  
 Système d'accroche Gant droit : mousqueton  
 Gant gauche : ½ anneau

## ENTRETIEN



## CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires



Résistance à la chaleur radiante

Technologie

**AIRSYSTEM**  
ROSTAING

Effet AIR BAG  
 en cas de Flashover  
**EN DOS & MANCHETTE**

Doublure technique

**UNDERTECH**  
ROSTAING

Résistance optimale à la chaleur et la coupure



Zone de renfort

Chaleur

Mousqueton et dé d'accroche

Taille du gant

9  
 90123456789

Étiquette de traçabilité :



Résistance à la chaleur

Enduit silicone très résistant à la coupure et à l'abrasion

**THERMASIL**  
ROSTAING

Membrane Porelle®

Imperméable, résistance à la flamme, aux produits chimiques, aux bactéries



Protège-artère

- &lt;III&gt; +

Bride de serrage



LAVABLE

EN ISO 6330