

ARMOIRE LABO POSITIVE BIOPLUS 930L QUALIFIABLE +5°C +/-3K



Informations produit

- › Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
- › Appareil qualifiable selon FD X15-140. Conforme "Bonne Pratique de Laboratoire".
- › Refroidissement ventilé température réglable de -2°C à +20°C
- › Evaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
- › Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- › Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
- › Contact sec libre de potentiel pour report d'alarmes
- › Verrouillage de la commande
- › Thermostat de sécurité anti-congélation
- › Carrosserie en acier laqué blanc
- › Cuve en acier inoxydable avec angles arrondis
- › Bandeau sur charnière pour un accès technique par l'avant. Maintenance aisée et nettoyage facilité
- › Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- › Pédale d'ouverture de porte
- › Rappel de porte automatique
- › Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- › Equipée de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) hauteur 125mm
- › Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
- › Fluide propre R-290

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		ÉQUIPEMENTS	
Volume brut (L)	930	Grille acier plastifié (nb)	4
Volume utile (L)	702	Dimensions grilles (LxP) (mm)	602x785
Classe ATEX	II 3G Ex nA nC nL IIB T2 Gc	Nombre de niveaux max.	52
Homogénéité de la température	5°C ± 3K	Hauteur de réglage (mm)	25
Température (°C)	-2/+20 °C	Charge max admissible sur grille (kg)	50
Refroidissement	Ventilé	Tiroirs aluminium télescopiques (en accessoires) (nb max)	13
Dégivrage	Automatique		
Évaporateur	tubes/ailettes		
Condenseur	ventilé		
Carrosserie	Laqué blanc	DIMENSIONS ET POIDS	
Cuve	Inox	Dimensions (LxPxH) (mm)	780x1045x2150
Epaisseur d'isolation	60 mm	Cuve (LxPxH) (mm)	628x810x1475
Porte	Blanche	Poids net (kg)	165
Inversion sens d'ouverture porte	Oui		
Rappel de porte automatique	Oui	ALIMENTATION	
Serrure	Oui	Tension (V)	230V (mono)
Pieds inox	hauteur réglable 135-200 mm	Fréquence (Hz)	50
Fluide	R-290	Intensité (A)	2.88
Charge de gaz (g)	126	Puissance électrique raccordée (W)	458
Niveau sonore dB(A)	48.5	Dégagement calorifique (Wh/h)	88
Contact sec	Oui		
Thermostat de sécurité anti-congélation	Oui	LOGISTIQUE	
		Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	830x1130x2280
		Poids brut (kg)	175
COMMANDÉ			
Régulation	Électronique		
Affichage température	Digital 1K		
Réglage hygrométrie	Froid sec		
Alarme température	visuelle et sonore		
Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore		
Fonction HACCP	Oui		
Verrouillage de la commande	Oui		
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES			
Classe climatique	+10°C à +43°C		
Consommation énergétique (kWh/24h)	2.1		
Consommation énergétique annuelle (kWh/ an)	762		