

Skot 3

■ UNE TECHNOLOGIE OPTIMISÉE ET ÉVOLUTIVE POUR GARANTIR DURABLEMENT LA QUALITÉ DES SOINS APPORTÉS

FICHE TECHNIQUE

CHÂSSIS SUPÉRIEUR

Passages des sangles intégrés au couchage

Barrières anti-pincement escamotables à 1 main

Matelas non feu M1 en PU ou revêtement antidérapant

CHÂSSIS INFÉRIEUR

Châssis robuste en acier intégralement soudé

Capot de protection avec bac porte-effets et supports obus, totalement escamotable sans outil (Full Washable System®)

4 roues Ø200 à freinage centralisé et 5^e roue directionnelle

Pédales de proclive et déclive bilatérales

Pédale de hauteur variable bilatérale grande amplitude



Charge admissible
à **320 kg**

FABRICATION
FRANCAISE



PARTIES EN MOUVEMENT

Relève buste sur 2 vérins à gaz

Hauteur variable, proclive et déclive par pédales bilatérales

SPÉCIFICITÉ TECHNIQUES

	Longueur	Largeur
Dimensions Hors-tout Max	2100 mm	760 mm
Dimensions de couchage	1900 mm	620 mm
Épaisseur Matelas	80 mm	
Inclinaison repose-Buste	0 à 90 °	
Proclive	18°	
Déclive	18°	
Hauteur d'assise Minimum	570 mm	
Hauteur d'assise maximum	890 mm	
Poids du brancard	85 kg	
Charge Maximale admissible	320 kg	
Nettoyages possibles	Voir protocole de nettoyage	



OPTIONS (LISTE NON EXHAUSTIVE)

720/820	Autres largeurs de couchage
9005082	Pédale de freinage supplémentaire
9005252	Freinage centralisé aux 4 coins
9005267	Plan de couchage radiotransparent
9005265	Plan de couchage escamotable
PLIC	Plicature manuelle ou électrique
9003160	Châssis supérieur radio
RB.ELECT	Repose-buste électrique
9003181	Plicature électrique
COLOR	Coloris au choix

ACCESSOIRES (LISTE NON EXHAUSTIVE)

9003057	2 poignées escamotables à la tête
9003056	2 poignées escamotables aux pieds
9001023	Tige porte-sérum télescopique
9001022	Tige porte-sérum articulée fixée sur châssis
1400038	Matelas ultra-confort
9004418	Rails porte-instruments
9003066	Support pour rouleau de draps d'examen
9001028	Plateau-repas
9003363	Bac porte-documents