

Au plus près.



FICHE TECHNIQUE

GROUPE ELECTROGENE ACCESS 4000i

DESCRIPTIF :

Les groupes électrogènes de la gamme Access sont conçus pour un usage fréquent. Performants, fiables. Ils disposent également des équipements suivants : démarrage lanceur, sécurité manque d'huile avec témoin lumineux, prises protégées par disjoncteur thermique, kit différentiel et kit brouette intégré. Le modèle Access 4000i est doté de la technologie Inverter permettant une tension et une fréquence très stables assurant une protection optimale de tous les appareils les plus sensibles (ordinateurs...). Grâce à la fonction de couplage, il est possible de connecter deux ACCESS 4000i en parallèle (à l'aide du kit en option) et doubler la puissance disponible. De plus, son système de mise au ralenti réduit considérablement son niveau sonore et sa consommation.



LES '+' PRODUIT :

- Performants et fiables
- Silencieux
- Kit différentiel intégré
- Kit brouette intégré

SPECIFICITES TECHNIQUES :

Type	Monophasé
Régulation de tension	INVERTER
Puissance maximum	4 kW
Puissance continue	3,6 kW (7,2 kW couplé)
Intensité maximum	17,3 A
Tension nominale	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance sonore CEE (LwA)	92 dB(A)
Niveau sonore à 7 m	67 dB(A)
Moteur	WORMS G225-i
Puissance maxi	5 ch
Carburant	Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	10 L
Autonomie	5 h
Dimensions L x l x H	610 x 460 x 550 mm
Poids net à sec	42 kg

G213420 – Groupe électrogène Access 4000i