

# SÉRIE L

Les LUMAPHORE® de la série L sont nos modèles les plus légers et compacts. Ce sont également des produits d'un très bon rapport qualité prix qui vous procureront un éclairage 360° suffisant pour travailler en toute sécurité.



IP44

IK10

230V

2min

360°

Fabriqué en FRANCE

## Nos modèles



### KIT LUMAPHORE® 300L BATTERIE

29 900 Lumens  
Surface éclairée : 2 400 m²  
Puissance : 200 Watts  
IP44 / IK10  
Tension : 230 Volts  
Poids : 5,1 Kg  
Autonomie : 6h éco responsable



### KIT LUMAPHORE® 300L GROUPE

29 900 Lumens  
Surface éclairée : 2 400 m²  
Puissance : 200 Watts  
IP44 / IK10  
Tension : 230 Volts  
Poids : 5,1 Kg  
Autonomie : 8h

## Contenu



### Flight-case gris



### Perche 2 mètres



### Groupe ou batterie

## Caractéristiques

300L

### Électrique

Puissance totale d'éclairage	200W
Puissance d'alimentation	230W
Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures

### Sécurité

Indice de Protection	IP44 / IK10
Tenue au vent	162 Km/h
Protection thermique	Oui
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°

### Photométrie

Surface éclairée	2 400 m²
Température de couleur	5000° K
Nombre de Lumens total	29 900 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80

### Mécanique

Diamètre	22,5 cm
Longueur	62 cm
Poids	5,1 Kg
Type de manchon	Diamètre 26 mm
Hauteur optimale d'utilisation	3 à 4 m
Temps de montage moyen	2 minutes

### Contenu

Flight-case gris	Inclus
Groupe ou batterie	8h / 6h
Anneau de suspension	Inclus
Manchon ( diam. 26 mm)	Inclus
Perche 2 mètres	Inclus

### Options & Accessoires

Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68	En option
Interrupteur ON/OFF 1 bouton	À la commande
Changement Manchon ( diam. , DIN, ...)	À la commande
Support magnétique	En option