



FICHE TECHNIQUE

ENTRETIEN
DES SOLS

ORAFLOOR PROTECT 200 TERR



AVANTAGES

- Résiste au trafic, à l'eau et aux traces noires
- Facile à appliquer, même en atmosphère humide
- S'entretient facilement grâce à la méthode spray

MADE IN
FRANCE

Generation
ORAPI

APPLICATION

Protection autolustrante haute vitesse pour tous types de sols permettant d'obtenir une haute brillance sans lustrage. Facile à appliquer, même en atmosphère humide. S'entretient facilement avec la méthode spray.

MODE D'EMPLOI

Décapier le sol avec un décapant Orapi. Rincer soigneusement et laisser sécher. Etendre uniformément avec une frange une première couche d'émulsion. Laisser sécher 20 à 30 minutes, puis passer une deuxième couche. Possibilité de renouveler l'expérience pour mettre plus de 2 couches. Après séchage complet, possibilité de lustrer avec une monobrosse haute vitesse. Pour les sols traités dans la masse, décapier le sol puis procéder à un essai sur une surface d'1 m² pour vérifier l'adhésion de la protection sur le sol.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide fluide
Odeur :	Inodore
Couleur :	Blanc laiteux
Densité à 20°C :	1.020 à 1.030
pH :	8.5 (neutre)

CONDITIONNEMENT

Bidon 5L Ref. 14150020

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.