



# TASKI® Jontec Seal & Care

## Bouche-pores/Primaire pour sols

### Description

Bouche-pores/primaire pour la plupart des revêtements de type sols durs poreux, y compris le linoléum et les sols en pierre. Les polymères spécifiques utilisés dans ce produit bouchent les pores, facilitent l'adhésion et aident à réduire la consommation d'émulsions pour sols. En garantissant une bonne adhérence, les émulsions de sol appliquées ultérieurement auront une plus grande durabilité.

### Propriétés principales

- Facilite l'adhésion de la protection sur les sols
- Couche semi-permanente
- Comble les pores
- Réduit la consommation d'émulsion pour un niveau de protection équivalent

### Bénéfices

- Idéal pour une utilisation sur la plupart des matériaux, sols et surfaces difficiles
- Les émulsions traditionnelles peuvent être retirées sans affecter le bouche-pores
- Prépare le sol pour faciliter l'application des émulsions sur les sols poreux ou endommagés
- Permet de réaliser des économies sur l'application des émulsions
- Convient pour les applications traditionnelles à l'aide d'une frange et d'un seau ou avec un applicateur d'émulsion standard

### Mode d'emploi


1. Traiter uniquement les sols décapés, soigneusement rincés et complètement secs.
2. Appliquer de façon uniforme une couche de TASKI Jontec Seal & Care à l'aide d'une frange ou d'un applicateur d'émulsion.
3. Verser avec parcimonie le produit sur le sol et l'étaler uniformément pendant qu'il est encore humide en bandes chevauchantes de 1 à 1,5 m.
4. Laisser sécher complètement le sol (20-40 minutes). Appliquer une deuxième couche sur les sols très poreux.
5. Laisser sécher complètement avant d'appliquer une émulsion de la gamme TASKI Jontec afin d'obtenir un résultat optimal.

### Dosage\*

Prêt à l'emploi, aucune dilution n'est nécessaire.

\*\* Le produit ne contient pas d'agents polyfluoroalkylées ajoutés intentionnellement (PFAS).

\*Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.



© A.I.S.E

# TASKI® Jontec Seal & Care

## Données techniques

Aspect: Liquide opaque, blanc

Odeur: Inodore

Valeur pH (pur): ≈ 8.5

Densité relative (20°C): 1.03 g/cm<sup>3</sup>

*Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.*

## Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

## Compatibilité du produit

Traiter uniquement les sols décapés, soigneusement rincés et complètement secs. Ne pas utiliser sur les sols en bois (parquets vitrifiés ou non) ou en linoléum très poreux.

## Information environnementale

Le produit ne contient pas d'agents polyfluoroalkylées ajoutés intentionnellement (PFAS).

## Conditionnements disponibles

TASKI Jontec Seal & Care est disponible en 2x5L.

## Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
700481	TASKI JONTEC SEAL & CARE 2X5L W3255	Prêt à l'emploi

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2024 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 04/11/2024 fr-FR (K02338)