

Données techniques

REF 770-543

ERGO 315R, insert 360mm



Usage prévu

ERGO 315R est un instrument destiné au scellement de vaisseaux sanguins artériels et veineux ainsi que des tissus vascularisés lors d'interventions laparoscopiques et de chirurgie ouverte dans de nombreuses disciplines chirurgicales (incluant, mais sans s'y limiter, la chirurgie générale, la gynécologie, l'urologie, la chirurgie thoracique etc.). L'instrument peut être également utilisé pour sectionner les tissus. L'utilisation est liée au mode bipolaire de scellement de vaisseaux des générateurs BOWA ARC.

Caractéristiques

Taille / Dimension:	ø5 x 360 mm
Poids brut total / Poids individuel net:	32 g / 17 g

Nettoyage et désinfection

Usage unique / Réutilisable:	Réutilisable
Stérile / Non stérile:	Non stérile
Lavage / Désinfection:	Autoclave
Préparation:	20 cycles

Combinaisons possibles

Combinaisons autorisées:	770-510, 770-533, 770-523, 770-998
--------------------------	------------------------------------

Conditionnement

Unité de conditionnement:	PCS (1 PCS)
---------------------------	-------------

Autres données

Marquage CE:	OUI
Organisme notifié:	TÜV SÜD Produkt Service GmbH (0123)
Classification selon la directive 93/42/CEE:	IIb