



# Equipements de soins

## Radioprotection



**Radioprotection des locaux**

**VARAY LABORIX**

**Produits : Plaques de BA13 Anti-X Hydrofuges**

### PLAQUE BA13 ANTI-X HYDROFUGE



#### Plaque de plâtre BA13 plombée hydrofuge



**Heltis Line**

#### Plaques BA13 plombées hydrofuges


- Format unique de nos plaques : 2500 x 600mm - 1,5m<sup>2</sup>
- Sourcing BA13 HYDROFUGE : KNAUF
- Plomb de qualité NF EN12588 04/2007
- Equivalences plomb disponibles : de 0,5 à 3,0 mm
- Deux bords amincis avec parement en plomb contrecollé pour la radioprotection des locaux ou l'isolation phonique des salles acoustiques.
- Epaisseur de la plaque avec son parement : 13,0 mm à 15,5 mm

#### Principe de mise en oeuvre de la radioprotection

- Pose du parement RX plombé côté salle d'examen sur rails et montants standards entraxe 60cm
- La continuité de la protection des plaques Ba13 RX au droit des joints verticaux et horizontaux sera assurée par une bande de plomb nu en largeur 4,5cm (en option)
- Au droit des points électriques, la protection sera assurée par des carters de protection plombés (en option)
- Mise en oeuvre selon DTU 25.41 « Ouvrages en plaques de parement en plâtre ».

#### Bandes de plomb

- Plomb issu de la filière recyclage
- Qualité médicale, disponible en éq. Pb 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm
- Conditionné en rouleau de 8 m x 4,5 cm
- Chaque bande permet la jonction de 4 plaques de BA13 de 2500 x 600 mm
- Plomb conforme à la norme NF EN 12588 Avril 2007
- Stock permanent
- Taux de recyclage > 90 %



#### Carters de prises plombés

- Boîtiers de protection pour prise électrique, anti-rayonnements en plomb pour système de cloison contre les rayons X et les rayons Gamma
- Facile à mettre en œuvre
- Équivalence Pb : 3 mm
- Longueur : 234 et 308 mm
- Profondeur : 48 mm



Désignation	Dimensions	Eq Pb	Poids à la plaque	Qté max par palette	Référence	Réf UGAP
Plaque de plâtre Anti-X BA13 RX hydrofuge	2500 x 600 mm	0,5 mm	24 kg	42	BA13HYDP05	
Plaque de plâtre Anti-X BA13 RX hydrofuge	2500 x 600 mm	1,0 mm	33 kg	30	BA13HYDP10	
Plaque de plâtre Anti-X BA13 RX hydrofuge	2500 x 600 mm	1,5 mm	42 kg	24	BA13HYDP15	
Plaque de plâtre Anti-X BA13 RX hydrofuge	2500 x 600 mm	2,0 mm	51 kg	20	BA13HYDP20	
Plaque de plâtre Anti-X BA13 RX hydrofuge	2500 x 600 mm	2,5 mm	60 kg	17	BA13HYDP25	
Plaque de plâtre Anti-X BA13 RX hydrofuge	2500 x 600 mm	3,0 mm	69 kg	15	BA13HYDP30	
Bande de plomb nu pour chevauchement	4,5 cm x 8 m	0,5 mm	2,2 kg	-	BAPB05	
Bande de plomb nu pour chevauchement	4,5 cm x 8 m	1,0 mm	4,3 kg	-	BAPB10	
Bande de plomb nu pour chevauchement	4,5 cm x 8 m	1,5 mm	6,4 kg	-	BAPB15	
Bande de plomb nu pour chevauchement	4,5 cm x 8 m	2,0 mm	8,5 kg	-	BAPB20	
Bande de plomb nu pour chevauchement	4,5 cm x 8 m	2,5 mm	10,5 kg	-	BAPB25	
Bande de plomb nu pour chevauchement	4,5 cm x 8 m	3,0 mm	12,7 kg	-	BAPB30	
Carter 1 bloc prise	H: 234 mm	3,0 mm	2 kg	-	SFRX1B	
Carter 2 blocs prise	H: 308 mm	3,0 mm	3 kg	-	SFRX2B	
Palette BA13 NIMP15	2600 x 720 mm	-	-	-	PALNIM2600	
Réhausse caisse traitée pour palette NIMP15	-	-	-	-	PALNIM2600R	