

NO. 10140-300

VIO® 300 S

VIO 300 S incl. 4 modules de prises, 1 logiciel système, 1 cordon secteur

- Toutes les techniques de réulation modernes actuellement connues
- Une puissance adaptée à l'indication avec précision
- Fonctions COUPES et COAGULATIONS nouvelles et améliorées
- Configuration variable grâce à des modules de prises HF interchangeables
- Manipulation très simple grâce au système FocusView
- Le système de sécurité NESSY de l'électrode neutre aide, par son information sur l'écran, au positionnement de la plaque
- Affectation de la pédale : l'écran permet une affectation simple et flexible des pédales ou d'une seule pédale à une prise de sortie désirée



Caractéristiques techniques

Largeur x Hauteur x Profondeur	410 x 165 x 380 MM
ElektroG Classe d'appareil	5
Unité d'emballage	1 pièce
CW11 - Caution	n
Fréquence	350 kHz
Puissance absorbée avec puissance HF max	500 W / 920 VA
Consommation d'énergie en veille	40 W
Puissance de coagulation maximum	Jusqu'à 200 W
Puissance de coupe maximum	300 W / 500 Ω
Fréquence d'alimentation	50 / 60 Hz
Tension secteur	100-120 / 220-240 V
Liaison équipotentielle	Oui