



Ponton anti-pollution



Secours et protection

Ponton
gonflable
breveté

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions standards :

- 5,6 x 4,2 x 0,3 (23,5 m²)
- 7,5 x 2,8 x 0,3 (21 m²)

> dimensions sur mesure possibles

Pression de gonflage :

Pression min. : 0,180 bar

Pression max. : 0,220 bar

Stockage :

À stocker dans son sac dans un endroit sec.

Option :

Couverture hypalon pour plus de résistance : renfort pour échouage en mer.

FONCTION

Le ponton antipollution est adapté aux interventions de dépollution sur des terrains difficile d'accès. Il permet l'acheminement de matériel lourd au plus près de l'intervention (cuve, pompe, écrêmeuse).

Il peut supporter des charges allant jusqu'à **150kg/m²**.

La résistance peut être doublée avec l'installation en option d'un plancher dur sur le ponton.

INSTALLATION

Le ponton ne doit être utilisé que dans des conditions appropriées.

Le ponton se gonfle et se dégonfle en 5 min.



PERSONNALISATION

Demandez l'impression de votre logo.

Garantie 2 ans - Tous nos produits sont suivis par notre Service Après-Vente.