

Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock(40AF0135EU)

Station d'accueil - USB-C - 2 x HDMI, 2 x DP - GigE - 135 Watt - pour Miix 520-12IKB, Tablet 10, ThinkPad E480, E580, L380, L380 Yoga, L470, L480, L580, P51s, P52s, T25, T470, T470p, T470s, T480, T480s, T570, T580, X1 Carbon, X1 Tablet, X1 Yoga, X270, X280, ThinkPad Yoga 370



Station d'accueil professionnelle universelle

Le ThinkPad Hybrid USB-C avec station d'accueil USB-A élargit les fonctions de la plupart des ordinateurs portables, neufs ou anciens, parfait pour les clients professionnels évoluant dans des environnements constitués d'ordinateurs variés ou en partage. Equipé de fonctionnalités de gestion professionnelles telles que le démarrage PXE et le convertisseur d'adresse MAC, le ThinkPad Hybrid USB-C avec USB-A offre trois ports USB3.1 à grande vitesse, une résolution pouvant atteindre deux UHD 4K et un chargement rapide sur les ordinateurs portables ThinkPad. Et grâce à l'adaptateur USB-C vers USB-A, il peut aussi offrir une réplication de port à des ordinateurs portables non Lenovo ou USB-C.

Mise en avant

Une station d'accueil pour tous les ordinateurs portables

Performances élevées

Gestion et simplification de l'entreprise

Les atouts

Une station d'accueil pour tous les ordinateurs portables

Améliore les performances des ordinateurs portables et tablettes Lenovo USB-C grâce à la connexion USB-C, ainsi que des ordinateurs portables de la génération précédente et du marché grâce à l'adaptateur USB-C vers USB-A.

Des performances exceptionnelles

Fournit jusqu'à un double affichage UHD 4K avec les ports DP et HDMI. Vitesse de transfert de données jusqu'à 10 Gbps sur trois ports USB3.1 gen2, et charge rapide pour les ordinateurs portables de la famille ThinkPad.

Gestion et simplification de l'entreprise

NOMBREUSES fonctions de gestion, telles que le démarrage PXE, le Wake-On-Lan en mode veille et le transfert d'adresses MAC. Idéal pour les entreprises.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock - station d'accueil - USB-C - 2 x HDMI, 2 x DP - 1GbE
Type de Produit	Station d'accueil
Interface de station d'accueil	USB-C
Interfaces vidéo	2 x HDMI, 2 x DP
Dimensions (LxPxH)	21 cm x 8 cm x 3 cm
Poids	475 g
Localisation	Indonésie, Viêt-nam, Europe
Réseaux	Gigabit Ethernet
Alimentation	Adaptateur secteur 135 Watt Alimentation fournie
Programme de ventes par le fabricant	Lenovo Campus
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Station d'accueil
Largeur	21 cm
Profondeur	8 cm
Hauteur	3 cm
Poids	475 g
Localisation	Indonésie, Viêt-nam, Europe

Extension/connectivité

Interfaces	2 x USB 3.1 Gen 2 - USB 9 broches type A 1 x USB 3.1 Gen 2 avec charge en permanence - USB 9 broches type A 2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C 1 x réseau - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x audio / vidéo - DisplayPort - DisplayPort 20 broches 2 x audio / vidéo - HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x audio - casque/microphone - mini-phone 3,5 mm 4 pôles
------------	---

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Câbles inclus	1 x câble USB-C avec dongle USB-C vers USB-A - externe
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), réveil par le réseau, prise en charge de Preboot Execution Environment (PXE), passage adresse MAC
Normes de conformité	TUV, VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SII, KCC, ICES, cULus, Kvalitet, EAC, RCM, LoA
Programme de ventes par le fabricant	Lenovo Campus

Réseaux

Protocole de liaison de données	Gigabit Ethernet
---------------------------------	------------------

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur
Alimentation fournie	135 Watt

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	27 cm
Profondeur emballée	16.5 cm
Hauteur emballée	8.8 cm
Poids emballé	1.35 kg

Vidéo

Détails de la résolution max

4096 x 2160 - 60 Hz (DisplayPort uniquement) | 4096 x 2160 - 60 Hz (uniquement HDMI) | 3840 x 2160@60Hz, 3840 x 2160@60Hz (DisplayPort1 et DisplayPort2 simultanément) | 3840 x 2160@60Hz, 3840 x 2160@60Hz (HDMI1 et HDMI2 simultanément) | 3840 x 2160@60Hz, 3840 x 2160@60Hz (DisplayPort et HDMI simultanément)

Configuration requise

Système d'exploitation requis Windows 10 (32/64 bits)

* TD SYNNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.