

Lenovo - station d'accueil - USB-C - HDMI, 2 x DP - 1GbE(40AY0135EU)

Lenovo - Station d'accueil - USB-C - HDMI, 2 x DP - 1GbE - 135 Watt - CRU - Europe



La station d'accueil Lenovo offre une connectivité essentielle pour divers appareils, améliorant ainsi la productivité et l'organisation dans n'importe quel espace de travail. Grâce à ses capacités de connexion à plusieurs écrans via les interfaces HDMI et DisplayPort, cette station d'accueil prend en charge un environnement multitâche fluide. Équipée de divers ports USB, notamment USB 2.0, USB 3.2 Gen 2 et USB-C, elle prend en charge le transfert rapide de données et le chargement, garantissant ainsi que tous les appareils sont facilement connectés et alimentés. Elle dispose d'une connectivité Gigabit Ethernet pour un accès rapide au réseau, tandis que la fente de sécurité intégrée offre une protection supplémentaire pour votre équipement. Conçue pour fonctionner dans une plage de température comprise entre 0 °C et 35 °C, cette station d'accueil répond à diverses normes de conformité, garantissant ainsi la fiabilité et l'efficacité de ses performances.

Mise en avant

Prend en charge plusieurs connexions d'affichage, notamment HDMI et DisplayPort
Équipé de plusieurs ports USB pour une compatibilité avec différents appareils

Gigabit Ethernet garantit une connectivité réseau rapide et fiable

Conçu pour fonctionner à des températures comprises entre 0 °C et 35 °C

Emplacement de sécurité intégré pour une meilleure sécurité de l'équipement

Les atouts

Options de connectivité polyvalentes

Cette station d'accueil comprend plusieurs interfaces, telles que audio, Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 2 et USB-C, permettant une large compatibilité avec les appareils et des connexions efficaces.

Prise en charge haute résolution

La station d'accueil peut prendre en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à 60 Hz, offrant ainsi des images claires pour les applications exigeantes.

Capacités d'alimentation robustes

Grâce à son adaptateur secteur de 90 watts, cette station d'accueil peut charger les appareils connectés tout en conservant d'excellents niveaux de performance.

Connectivité multi-écrans

Prend en charge diverses interfaces vidéo, notamment HDMI et deux DisplayPorts, permettant une configuration d'affichage étendue qui améliore la productivité.

Conception sécurisée

Elle est équipée d'un emplacement de sécurité Kensington pour protéger la station d'accueil contre le vol, offrant ainsi une tranquillité d'esprit dans les environnements partagés ou publics.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Lenovo - station d'accueil - USB-C - HDMI, 2 x DP - 1GbE
Type de Produit	Station d'accueil
Interface de station d'accueil	USB-C
Interfaces vidéo	HDMI, 2 x DP
Dimensions (LxPxH)	17.1 cm x 8 cm x 3.075 cm
Poids	388 g
Couleur	Noir
Localisation	Europe
Réseaux	Gigabit Ethernet
Alimentation	Adaptateur secteur 135 Watt Alimentation fournie
Type de tarification	Customer-replaceable Unit (CRU)
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Station d'accueil
Largeur	17.1 cm
Profondeur	8 cm
Hauteur	3.075 cm
Poids	388 g
Couleur du boîtier	Noir
Localisation	Europe

Extension/connectivité

Interfaces	3 x USB 3.2 Gen 2 - USB 9 broches type A 2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C 1 x réseau - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x audio / vidéo - DisplayPort - DisplayPort 20 broches 1 x audio / vidéo - HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x audio - casque/microphone - mini-phone 3,5 mm 4 pôles
------------	--

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	ICES, KCC, RCM, BSMI, VCCI, CB, cULus, EAC, TUV Mark, Kvalitet, LoA, SII, DOC, NOM
Type de tarification	Customer-replaceable Unit (CRU)

Réseaux

Protocole de liaison de données	Gigabit Ethernet
---------------------------------	------------------

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur
Alimentation fournie	135 Watt

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C

Vidéo

Détails de la résolution max	3840 x 2160 - 60 Hz 3840 x 2160 - 30 Hz
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	21 cm
Profondeur emballée	15.8 cm
Hauteur emballée	7.5 cm
Poids emballé	955 g